

**COMPRESOR AIRE, 50 L, 3-1/2 HP
(POTENCIA MÁXIMA) ,220V, 60HZ**CÓDIGO: **11837**CLAVE: **COMP-50LT-260****CARACTERÍSTICAS**

- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad.
- Arranque automático y manual.
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable.
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2".
- Filtro mecánico de aire.
- Tubos de descarga en cobre.
- Cubierta del motor para protección del operario contra partes calientes.
- Liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento.
- Cáster de aluminio para mayor disipación de calor.
- Soportes frontales de hule para absorber la vibración.
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4".
- Bajo nivel de ruido.
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor.
- Mango para facilitar transporte.

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	50 L
Potencia Máxima	3 1/2 HP (2,625 W)
Potencia Nominal	2 1/2 HP (1,875 W)
Tensión	220 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo	Monofásico
Velocidad	3,450 r/min
Presión máxima	800 kPa (116 PSI)

Flujo de aire	4,4 CFM @ 40 PSI - 3,4 CFM @ 90 PSI
Conductores	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase I
Dimensiones	B 40 x A 67 x F 66 cm
Consumo de energía	26 800 Wh/día
Peso	28.3 kg
Empaque individual	Caja

INCLUYE

1 Filtro de aire

1 Tapón del depósito de aceite

2 Ruedas

2 Soportes frontales de hule

1 Bolsa con tornillería

1 Botella de aceite monogrado SAE30.
