

SS61D-M606A VOLCANO DIELECTRICO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección monodensidad, capellada de cuero 100% res, suela de Poliuretano. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



LIBRE DE METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018
	Fabricación	Inyección Monodensidad
	Color	Negro
	Talla	35 al 46

MANUFACTURA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

TALÓN

Contrafuerte Thermoplástico de 2 mm

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Textil con microporoso de 3 mm.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico



SUELA POLIURETANO

Antideslizante, impermeable, liviano y flexible. Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Aislante eléctrico 18 kV.

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

HILO

100% Polyester de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA

Cuero Floater Res de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio 200 J. Resistencia al impacto y compresion 15kN



45001:2018



9001:2015



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com