

HyFlex® 11-435

PROTECCIÓN MECÁNICA



PROTECCIÓN CONTRA
CORTES



MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/ PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-435 	Tricotado	13	Nylon Lycra® Fibra de vidrio Dyneema®	Poliuretano al agua y nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Recubrimiento negro sobre forro gris moteado	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



DESCRIPCIÓN

- Ansell HyFlex® 11-435 es el primer guante resistente a los cortes de nivel 5 del mercado fabricado de poliuretano al agua.
- Extraordinaria resistencia a cortes y desgarros. Un guante sin costuras que ofrece un magnífico ajuste, destreza y flexibilidad. Excelente transpirabilidad y sensación de frescor.
- El poliuretano al agua mejora la destreza y el confort del guante porque el poliuretano no penetra en el guante.

NOTAS

- Antiestático según EN1149
- Sin silicona

TECNOLOGÍA

Dyneema®




Guante de poliuretano al agua con una excelente destreza y un alto nivel de protección contra los cortes

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de objetos de bordes afilados, premontaje, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento
- Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas



EN 388:2016 EN 388:2003
4X42C 4542

CATEGORÍA II

Protección contra cortes

Fecha de impresión 11-08-2017

Material del guante

- Poliuretano al agua y nitrilo (Material del recubrimiento)
- Nylon (Material del forro)
- Lycra® (Material del forro)
- Fibra de vidrio (Material del forro)
- Dyneema® (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Un confort superior; sin costuras en el interior de los guantes
- Una excelente flexibilidad y gran destreza de los dedos
- Ninguna penetración, o penetración muy baja

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	5	4	2		
EN388:2016	4	X	4	2	C	

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -25°C o > 100°C

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

Protección de manos - riesgos de cortes moderados

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Comp osició n	Galga	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Tricot ado	13	Nylon Lycra® Fibra de vidrio Dyneema®	Poliuretano al agua y nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Recubrimiento negro sobre forro gris moteado	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'