

TERK400



GUANTE SOLDADURA CROSTA DORSO ALUMINIO

Ref. TERK400



Características del producto

Palma serraje vacuno, con tratamiento anticalórico (THT). Dorso Kevlar Preox® Technology aluminizado. Forro lana. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Manguito de 20 cm. Longitud : 40 cm.

Palma : piel serraje de vacuno con tratamiento anticalórico. Espesor entre 1,2 y 1,4 mm.
Dorso: Kevlar® Preox® aluminizado.
Forro 100% lana 320 gr/m². Hilo Kevlar®.

COLOR

Naranja-Gris

TALLA

10

Los productos + - Beneficios para el usuario



Kevlar® Preox Aluminizado

Gran resistencia térmica al calor radiante

Cuero anti-calor con tratamiento THT

Disminución de la propagación en contacto con las llamas
Mayor resistencia al calor de contacto debido a su tratamiento
Gran flexibilidad del cuero

Resultados térmicos excepcionales, calidad constante sin igual en su ámbito gracias al Préox aluminizado fabricado en Francia.

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

4: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

2: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

4: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)

4: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)

1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)

3: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)

4: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)

4: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)

4: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



EN12477:2001/A1:2005 Guantes de protección para soldadores

TIPO A: Soldadura - Otros procedimientos de soldadura - Menos destreza - tipo A

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
TERK40010	3295249020330	Naranja-Gris	10	36	6