

FICHA TECNICA

LAVAOJOS PORTATIL 70EP – KCM

DESCRIPCIÓN

Nuestro Lavaojos portátil 70EP – KCM esta confeccionado de Polietileno de alta resistencia de color verde, modelo SAS se accionamiento por gravedad.

- **Marca:** KCM
- **Material:** Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- **PESO:** 8KG vacío y 63kg lleno
- **Medidas:** 540 x 255 x 650 mm
- **Norma:** ANSI Z358. 1-2014



CARACTERÍSTICAS

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 60Lt accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar spray dual en sus cabezales.
- Es un equipo complementario y no reemplazan a los elementos de protección primario.

PROCEDENCIA

Producto fabricado en TAIWAN.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

- El ingreso al equipo debe ser simple y sin obstáculos. Debe ser instalado cerca de las áreas de peligro.
- El equipo debe contar con señalética y ser visible en el momento de la emergencia. EL agua utilizada para la carga del equipo debe ser potable.

INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO

- Se recomienda realizar el accionamiento al lavaojos cada 2 semana.
- Con un paño seco remover el polvo acumulado y el exceso de líquido producto del accionamiento .
- Verificar visualmente que el equipo tenga todos sus componentes .