

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DEL MATERIAL: FIBRAFLEX 4015

DATOS TECNICOS:

ESPEJOR	1.30 mm
TEJIDO	DIN 61 101 – 1 - Atlas 1/11 / Satín
ANCHO	0.920 mts
PESO	1,150 gr/m ²
TEMPERATURA DE TRABAJO	Hasta 1100°C
PUNTO DE FUNDICIÓN	1650° C

INFORMACIÓN:

El Tejido ignífugo de Silice FibraFlex 4015, tiene excelentes características en relación al manejo y a la resistencia a altas temperaturas de hasta 1100° C. Asimismo, este tejido es apropiado para usarlo como mantas en trabajos con soldadura y tratamiento térmico bajo condiciones extremas.

El Tejido de Silice FibraFlex 4015, contiene una buena calidad de fibra de silicio, la cual es usada para resistencias al calor, además no daña el medio ambiente. El FibraFlex 4015 es tratada a base de minerales, es flexible y fácil de confeccionar.

NOTA: Este material NO CONTIENE ASBESTO, está ensayado bajo la norma NFPA 701 Método 2.



-----« Producto Distribuido por Fagy Peru® »-----

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com